

滤芯

适用对液体中的有机物、残留盐份去除，以及气体中的异味清除，具有优异功效



特点

采用高吸附力的活性炭（A1、W1类型）和纤维状活性炭（WL、WH类型），活性炭的接触面积大、吸附能力强，具备低抵抗、安定的过滤速度和长寿命的性能。

适用行业

食品相关行业、化学工业、电子工业、光纤通讯相关、制药行业、化妆品行业等

用途式样

品名	MCP-LX-			MCP-JX-			MCP-HX-			MCP-FX-			MCP-1-		
型号	C10S	D10S	E10S	C10S	D10S	E10S	C10S	D10S	E10S	C10S	D10S	E10S	C10S	D10S	E10S
有效过滤面积 (cm ²)	400	800	1600	500	1000	2000	500	1000	2000	550	1100	2200	500	1000	2000
粒子捕	0.8			1			2			3			-		
捉性能	捕捉效率 %			>99			>99			>99					
孔径 (μm)	-			-			-			-			1		
最大使用压差	0.39Mpa (25°C)														
最高使用温度	80°C														
灭 菌	EOG、纱布、蒸汽														
材 质	O型圈：硅橡胶、其他														
尺 寸	48	78	145	48	78	145	48	78	145	48	78	145	48	78	145

品名	MCP-3-			MCP-7-			MCP-10-			MCP-30-		
型号	C10S	D10S	E10S	C10S	D10S	E10S	C10S	D10S	E10S	C10S	D10S	E10S
有效过滤面积 (cm ²)	600	1200	2400	500	1000	2000	550	1100	2200	650	1300	2600
粒子捕	-			-			-			-		
捉性能												
孔径 (μm)	3			7			10			30		
最大使用压差	0.39Mpa (25°C)											
最高使用温度	80°C											
灭 菌	EOG、纱布、蒸汽											
材 质	O型圈：硅橡胶、其他											
尺 寸	48	78	145	48	78	145	48	78	145	48	78	145

※ 我公司同时供应以上滤芯的各种阀体，欢迎联系索取资料。