

CROWN系列 射频电源

选型表

频率	输出功率	尺寸 cm	冷却方式	电源
2MHz	300W、600W	48.3 (宽) *56.65 (长) *8.8 (高)	风冷	230V (187~253V)
	1000W、1200W	48.3 (宽) *56.65 (长) *8.8 (高)	风冷	230V (187~253V)
	3000W、5000W	48.3 (宽) *56.65 (长) *13.2 (高)	水冷	3*400V (360~440V)
4MHz	300W、600W	48.3 (宽) *56.65 (长) *8.8 (高)	风冷	230V (187~253V)
	1000W、1200W	48.3 (宽) *56.65 (长) *8.8 (高)	风冷	230V (187~253V)
	3000W、5000W	48.3 (宽) *56.65 (长) *13.2 (高)	水冷	3*400V (360~440V)
13.56MHz	300W、600W	48.3 (宽) *56.65 (长) *8.8 (高)	风冷	230V (187~253V)
	1000W、1200W	48.3 (宽) *56.65 (长) *8.8 (高)	风冷	230V (187~253V)
	3000W、5000W	48.3 (宽) *56.65 (长) *13.2 (高)	水冷	3*400V (360~440V)
27.12MHz	300W、600W	48.3 (宽) *56.65 (长) *8.8 (高)	风冷	230V (187~253V)
	1000W、1200W	48.3 (宽) *56.65 (长) *8.8 (高)	风冷	230V (187~253V)
	3000W、5000W	48.3 (宽) *56.65 (长) *13.2 (高)	水冷	3*400V (360~440V)
40.68MHz	300W、600W	48.3 (宽) *56.65 (长) *8.8 (高)	风冷	230V (187~253V)
	1000W、1200W	48.3 (宽) *56.65 (长) *8.8 (高)	风冷	230V (187~253V)
	3000W、5000W	48.3 (宽) *56.65 (长) *13.2 (高)	水冷	3*400V (360~440V)

外形尺寸

