

特氟龙制电磁阀

特氟龙2通电磁阀



条形码	型号	阀芯	口径	电压	压力	
2502-03	FSS-0606CN	3.0 φ	Rc1/8	DC24V	IN (MPa)	NC (MPa)
2502-04			Rc1/8	AC100V	0~0.1	0~0.05

■ 仕様	绝 缘 材 料	E種
	绝 缘 抵 抗	100MΩ以上 500V
	绝 缘 耐 压	AC1500V 1分間
	接 液 部 材 质	膜 片
	阀 身 材 质	PTFE
	设 置	180°C Free mount
	环 境 温 度	常 温
	介 质 温 度	-20°C~80°C Max
	电 耗	4.5W
	重 量	152g

特氟龙2通电磁阀



条形码	型号	阀芯	口径	电压	压力	
2504-03	FCY-0710C	7.0 φ	Rc3/8	DC24V	IN (MPa)	NC (MPa)
2504-04				AC100V	-0.034~0.15	0~0.07

■ 式样	絶 縁	E種
	绝 缘 抵 抗	100MΩ以上 500V
	绝 缘 材 料	AC1500V 1分間
	接 液 部 材 料	膜 片
	阀 身 材 料	PTFE
	设 置	180°C Free mount
	环 境 温 度	常 温
	介 质 温 度	-20°C~80°C Max
	电 耗	10.0W
	重 量	750g

特氟龙3通电磁阀



条形码	型号	阀芯	口径	电压	压力	
2508-03	FSS-0306YN	3.0 φ	RC1/8	DC24V	IN (MPa)	NC (MPa)
2508-04				AC100V	-0.034~0.15	0~0.1

■ 仕様	絶 縁	E種
	绝 缘 抵 抗	100MΩ以上 500V
	绝 缘 材 料	AC1500V 1分間
	接 液 部 材 料	膜 片
	阀 身	PTFE
	设 置	180°C Free mount
	环 境 温 度	常 温
	介 质 温 度	-20°C~80°C Max
	耗 电	4.5W
	重 量	175 g